

SRQ3d 1/2

Трехходовой клапан с электроприводом - SRQ3d



ВКЛ / ВЫКЛ клапан с электроприводом устанавливается в месте подачи воды из теплообменника. Это позволяет перекрыть поток теплоносителя, питающего нагреватель, и в то же время перенаправить поток горячей воды непосредственно в возвратную трубу среды.

Номинальное напряжение	АС 230 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность работы	6,5 Вт
терминал	50 см кабель, 3 x 0,75 мм ²
Класс защиты жилья	IP20
Температура окружающей среды	0 ... + 60 ° С
Средняя температура	+ 2 ... + 93 ° С (в клапане)
KVS	3,4 м ³ / ч
DN	15 мм
Трубное соединение	1/2 "
Допустимое давление пс	21
Давление закрытия дельта пс	2.0 бар
Время работы мотора	<18 секунд
Время в пути возвратной пружины	<5 секунд
вес	0,80 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Москва (495)268-04-70
Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (7273)495-231

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: frw@nt-rt.ru || <https://flowair.nt-rt.ru>

Двухходовой клапан с электроприводом - клапан SRQ2d

ON / OFF с электроприводом, установленный в месте возврата воды из теплообменника, позволяет перекрыть поток теплоносителя.



Номинальное напряжение	АС 230 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность работы	6,5 Вт
терминал	50 см кабель, 3 x 0,75 мм ²
Класс защиты жилья	IP20
Температура окружающей среды	0 ... + 60 ° С
Средняя температура	+ 2 ... + 93 ° С (в клапане)
KVS	3,0 м ³ / ч
DN	15 мм
Трубное соединение	1/2 "
Допустимое давление пс	21
Давление закрытия дельта пс	2.0 бар
Время работы мотора	<18 секунд
Время в пути возвратной пружины	<5 секунд
вес	0,75 кг

SRQ3d 3/4

Трехходовой клапан с электроприводом - клапан SRQ3d

ON / OFF с электроприводом устанавливается в месте подачи воды с теплообменником. Это позволяет перекрыть поток теплоносителя, питающего нагреватель, и в то же время перенаправить поток горячей воды непосредственно в возвратную трубу среды.

Номинальное напряжение	АС 230 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность работы	6,5 Вт
терминал	50 см кабель, 3 x 0,75 мм ²
Класс защиты жилья	IP20
Температура окружающей среды	0 ... + 60 ° С
Средняя температура	+ 2 ... + 93 ° С (в клапане)
KVS	6,5 м ³ / ч
DN	20 мм
Трубное соединение	3/4 "
Допустимое давление пс	21
Давление закрытия дельта пс	1,3 бар
Время работы мотора	<18 секунд
Время в пути возвратной пружины	<5 секунд
вес	0,95 кг

SRQ2d 3/4

Двухходовой клапан с электроприводом - клапан SRQ2d

ON / OFF с электроприводом, установленный в месте возврата воды из теплообменника, позволяет перекрыть поток теплоносителя.

Номинальное напряжение	AC 230 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность работы	6,5 Вт
терминал	50 см кабель, 3 x 0,75 мм ²
Класс защиты жилья	IP20
Температура окружающей среды	0 ... + 60 ° С
Средняя температура	+ 2 ... + 93 ° С (в клапане)
KVS	6,5 м ³ / ч
DN	20 мм
Трубное соединение	3/4 "
Допустимое давление пс	21
Давление закрытия дельта пс	1,3 бар
Время работы мотора	<18 секунд
Время в пути возвратной пружины	<5 секунд
вес	0,90 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Москва (495)268-04-70
Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (7273)495-231 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: frw@nt-rt.ru || <https://flowair.nt-rt.ru>